

Clip / łby nitów

Awers

Clip / łby nitów

Rewers

LEGENDA



Obszar projektu ze spadem

Przeważnie zamknięta krzywa którą można użyć jako obszaru kadrowania.
Nie należy bez istotnej przyczyny wychodzić z grafiką poza tę linię.



Obszar użytku. Linia cięcia. Linia szcancowania.

Ta linia zawsze obrazuje ostateczny wygląd użytku wraz z wszystkimi ewentualnymi wycinkami czy nacięciami wewnątrz.
W pracach wymagających załączenia projektu cięcia należy ją umieścić w tym projekcie.



Obszar bezpiecznego projektowania grafiki

W tym obszarze można bezpiecznie umieszczać istotne elementy projektu bez obawy, że zostaną obcięte lub będą zbyt blisko krawędzi użytku/bigu



Linie gięcia / bigowania

Nie należy robić w projekcie granic koloru lub wyraźnych przejść tonalnych na liniach bigowania.
Istotne elementy grafiki należy odsunąć od linii bigu na odległość 3-5mm
W pracach wymagających załączenia projektu cięcia należy ją umieścić w tym projekcie.



Znaczniki cięcia

Nie usuwać z projektu!



Narożniki ręcznego pasowania wydruku

Nie usuwać z projektu! W pracach wymagających projektu linii cięcia należy je zamieścić na projekcie grafiki oraz liniach cięcia/nacinania



Markery automatycznego pasowania wydruku

Nie usuwać z projektu! W pracach wymagających projektu linii cięcia należy je zamieścić na projekcie grafiki oraz liniach cięcia/nacinania




Oznaczenie kolejności stron w szablonach wielostronicowych

Uwagi:

- Nie należy zmieniać wielkości strony oraz położenia szablonu na stronie.
- Wszystkie elementy w kolorze czarnym (pasery, znaczniki, napisy) należy pozostawić w projekcie nie zmieniając ich położenia.
- Należy pamiętać o usunięciu wszystkich pozostałych elementów szablonu z projektu grafiki, aby nie zostały wydrukowane.

OBJAŚNIENIA DODATKOWE



Obszar mało widoczny lub częściowo niewidoczny po sklejeniu i poskładaniu torebki.